



ASSA ABLOY ukse sulgurid

**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

# ASSA ABLOY ukseulgurid

ASSA ABLOY ukseulgurid kaitsevad tänu juhitud avamis- ja sulgemisfunktsioonile ukse konstruktsiooni. Temperatuuri kompensatsiooniga ventiilid säästavad energiat ja suurendavad turvalisust.

ASSA ABLOY alustas ukseulgurite tootmist 1930. aastal ning on nüüdseks juhtivaks ukseulgurite tootjaks maailmas, pakkudes täiustatud tehnoloogiat ja kõrget kvaliteeti. Suure kogemuste-pagasi, asjatundlikkuse ning klientidele suunatud uurimis- ja teadustegevuse toel pakume laias valikus lahendusi, mis vastavad erinevate uksekeskkondade kõrgetele nõudmistele.

Meie aitame Teil leida õiged tooted, mis suurendavad turvalisust ja kasutajasõbralikkust vastavalt Teie vajadustele. ASSA ABLOY ukseulgurite lai valik omadusi ja paigaldusvõimalusi annavad kokku optimaalse sortimendi, mida on lihtne paigaldada ja kerge reguleerida.

## Tooted

Pakume nii omadustelt kui ka koormuselt sobivaid lahendusi enamikele uksekeskkondadele.

ASSA ABLOY pakub standardseid ukseulgureid, liugurmehhanismil põhinevaid madalama avamistakistusega ukseulgureid ning tuletõkkeukse süsteeme nii ühe kui kahe ukselehega ukseüsteemidele. Meie valik sisaldab ukselehele või lengile või süvitatult paigaldatavaid ukseulgureid ja tarvikuid kuni põrandasulguriteni välja.

## ASSA ABLOY ukseulguritel on mitmed eelised:

- Reguleeritav varre kõrgus kuni 14 mm lihtsustab paigaldamist.
- Ukseulguri saab paigaldada mõlemale ukse poolele, lengile või ukselehele. Sama kehtib ka kahe ukselehega uste koordineerimissüsteemile, mis muudab planeerimise lihtsamaks ja vähendab laoseisu.
- Sobib kokku integreeritud peidetud paigaldusplaadiga.
- Tänu ainulaadsele reguleeritava kõrgusega varrele saab muuta alguspunkti sellistel funktsioonidel nagu tuulepidur, lõputõmme ja viivitusega sulgemine.
- Tuulepidurit, sulgemiskiirust, lõputõmme ja viivitusega sulgemist saab lihtsasti reguleerida ukseulguri esiküljel paiknevatest kruvidest.
- Reguleeritav sulgemisjõud.
- Kõrge korrosioonikindlus, testitud ja heaks kiidetud EN standardite järgi.

- Spetsiaalne alumiiniumsulam tagab pika kasutusaja ja kerguse, pakkudes seega eeliseid transportimisel ja monteerimisel.
- Lai valik tarvikuid, sealhulgas spetsiaalsed varred, liugvarred, paigaldusplaadid, summutid ja lahtihoidismagnetid, mis võimaldavad paigaldada ja tagavad optimaalse funktsioneerimise enamikes uksekeskkondades.



# Standardse varrega ukseulgurid

## DC200 / DC300 (DA) / DC340 / DC347

- Käärmehhanismiga ukseulgurid
- Varre kõrgus reguleeritav kuni 14 mm
- Reguleeritav vedrujõud DC200 EN 2-4
- Reguleeritav vedrujõud DC300 EN 3-6
- Reguleeritav vedrujõud DC340 EN 1-4
- Reguleeritav vedrujõud DC347 EN 5-7
- Reguleeritav sulgemisjõud, sulgemiskiirus, tuulepidur ja lõputõmme
- Vastab standardile EN1154
- Sobivad kasutamiseks tuletõkkeustel
- Sobib nii vasaku kui parema käe uksele
- Saab kasutada koos integreeritud peidetud paigaldusplaadiga
- Palju erinevaid tarvikuid ja lisavarustust
- Standardsed värvitoonid: hõbedane, valge, pruun, must



DC200  
DC300  
DC340  
DC347

# Liugvarrega ukseulgurid

## DC500 / DC700

- Liugmehhanismi ja juhtkanaliga ukseulgurid annavad madala avamistakistuse. Soovitav kesk-konda, kus avamistakistus on võtmetähtsusega
- Varre kõrgus reguleeritav kuni 14 mm
- Reguleeritav vedrujõud DC500 EN 1-4
- Reguleeritav vedrujõud DC700 EN 3-6
- Reguleeritav sulgemisjõud, sulgemiskiirus ja lõputõmme
- Mudelil DC700 on ka tuulepiduri funktsioon
- Vastab standardile EN1154
- Sobivad kasutamiseks tuletõkkeustel
- Sobib nii vasaku kui parema käe uksele
- Saab kasutada koos integreeritud peidetud paigaldusplaadiga
- Palju erinevaid tarvikuid ja lisavarustust
- Standardsed värvitoonid: hõbedane, valge, pruun, must



DC500  
DC700

# Vabalt liugleva funktsiooniga ukseulgur

## DC640

- Elektrohüdraulilise solenoidi jaotusega ukseulgur
- Vabalt liugleva funktsiooniga varre puhul puudub avamistakistus
- Ei soovitata välisustele
- Varre kõrgus reguleeritav kuni 14 mm
- Reguleeritav sulgemisjõud, sulgemiskiirus, tuulepidur ja lõputõmme
- Vastab standardile EN1155
- Sobivad kasutamiseks tuletõkkeustel
- Sobib nii vasaku kui parema käe uksele
- Maksimaalne ukse laius 1400 mm
- Standardsed värvitoonid: hõbedane, valge, pruun, must
- Komplekti kuulub integreeritud peidetav paigaldusplaat



DC640

# Süvistatud ukseulgurid

## DC820 / DC840 / DC860

- Liugurmehhanismiga, süvistatud ukseulgurid
- Vastab standardile EN1154
- Reguleeritav vedrujõud DC820 EN 2-3
- Reguleeritav vedrujõud DC840 EN 1-4
- Reguleeritav vedrujõud DC860 EN 1-5
- Sobib tuletõkkeustele
- Saab paigaldada ukselehe või -raami sisse
- Standardne värvitoon: hõbedane
- Sobib nii vasaku kui parema käe uksele
- Avanemisnurk kuni 120°
- Kiirust ja lõputõmmet saab reguleerida ülal paiknevate reguleerkruides



DC820  
DC840  
DC860

# Koordineerimissüsteem kahepoolsetele ustele

## G461-464 / G881-884

- Liugvarrega süsteem koos integreeritud mehaanilise uste liikumise koordinaatoriga kahepoolsetele ustele
- Integreeritud mehaaniline koordinaator ühe või kahe lahtihoidismagnetiga, mida juhib tulekahjuimpulss
- Kahepoolsetele ustele ettenähtud G461, G462 ja G464 kombineeritakse ukseulguritega DC500 või DC700, mis paigaldatakse ukselehele hingede poolele või sulgemise poolele
- G881, G882 ja G884 sulguvad raami sisse ning neid kombineeritakse süvistatud ukseulguritega DC840 või DC860
- Vastab standardile EN1158
- Standardsed värvitoonid: hõbedane, valge, pruun, must



G461



G881

# Põrandasulgurid

## DC475 / DC477

- Reguleeritava sulgemisjõuga põrandasulgur raske-tele ustele
- Vastab standardile EN1154
- Reguleeritav vedrujõud DC475 EN 3-6
- Reguleeritav vedrujõud DC477 EN 2-4
- Sobib tuletõkkeustele
- Lai valik tarvikuid ja lisavarustust
- Kaks termodünaamilist ventiili tagavad stabiilse jõudluse
- Sulgemine 175° mõlemas liuglemise järjekorras, hüdrauliline juhtimine alates 150°-st
- Lahtihoidmisnurk 90° ja 105°, saadaval ka ilma lahtihoidmisfunktsioonita



DC475



DC477

# Ukseautomaatika ühepoolsele uksele

## DA930

- Elektromehaaniline ukseautomaatika koos liugvardaga G193 või G195
- Sobib siseustele, mitte tuletõkkeustele
- Lihtustele laiuslega kuni 1100 mm ja kaaluga 80 kg
- Vasaku ja parema käe ustele
- Standardina "Lükka & Mine" funktsioon
- Avamisele eelnev sulgemistõmme valitava funktsioonina
- Avanemisnurk kuni 110°
- Sisesehitatud turvafunktsioonid
- Liugvarre kõrgus reguleeritav kuni 14 mm
- Standardne värvitoon: hõbedane



DA930

## DA960

- Elektrohüdrauliline ukseautomaatika käärvarega või liugvarrega
- Sobib nii sise- kui välisustele, tule- ja suitsutõkkeustele
- Sulgemisjõud liigendvarrel EN suurus 3-6 ja juhtrööpal EN suurus 1-4
- Vasaku ja parema käe ustele
- Ukse automaatika kasutab ukse avamiseks mootorit, sulgemisel toimib tavalise ukse sulgurina.
- Avamisele eelnev sulgemistõmme valitava funktsioonina
- Standardina "Lükka & Mine" funktsioon
- Kolme režiimi valikulüliti (AUTO/KÄSI/AVATUD)
- Sisesehitatud turvafunktsioonid
- Standardne värvitoon: hõbedane



DA960





ASSA ABLOY,  
the global leader in  
door opening solutions,  
dedicated to satisfying  
end-user needs for  
security, safety and  
convenience.

**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY Baltic AS  
Valdeku 132  
11216 Tallinn  
EESTI  
Tel. +372 655 9101  
Faks +372 655 9100  
info@assaabloy.ee

[www.assaabloy.ee](http://www.assaabloy.ee)